

**Предлагаем Вам Смачиватель ОП-10 по
ТУ 2483-001-44941761-2014**



Смачиватель ОП-10 (вещество вспомогательное) т.м. «АКВАХИМ» ТУ 2483-001-44941761-2014 представляет собой высокоэффективное поверхностно-активное вещество, предназначенное для использования в качестве активной основы моющих средств технического назначения, эффективного смачивателя, эмульгатора.

Широко применяется в различных отраслях промышленности, особенно в химической. Применяется как смачивающее и эмульгирующее поверхностно-активное вещество в разнообразных технологических процессах, а также для удаления комплексных органических загрязнений: жировых, белковых, минеральных различными видами и способами мойки.

Смачиватель ОП-10 по ТУ является трудно горючим, не взрывоопасным продуктом.

Характеристика Смачивателя ОП-10 по ТУ 2483-001-44941761-2014

№	Наименование показателей	Норма	Результат испытаний
1.	Внешний вид при комнатной температуре (20-25°C)	Густая полупрозрачная жидкость от светлого до желтого цвета	<i>соотв.</i>
2.	Показатель активности водородных ионов раствора, рН	6,0 - 9,5	6, 9
3.	Удельный вес, г/см ³ , не менее	1,05	1,06
4.	Массовая доля основного вещества, %, не менее	35	53

Упаковка: Смачиватель ОП-10 по ТУ упаковывают в полиэтиленовые бочки. По согласованию с потребителем упаковывают в стальные или алюминиевые бочки объемом до 230 кг.

Смачиватель ОП-10 (вещество вспомогательное) т.м. «АКВАХИМ» ТУ 2483-001-44941761-2014 зарегистрирован в рамках Таможенного союза, имеется экспертное заключение о безопасности его применения.

Область применения Смачивателя ОП-10 по ТУ

1. Кожевенные заводы
2. Сажевые заводы
3. Шинные заводы
4. Автозаводы
5. Фабрики первичной обработки шерсти
6. Лакокрасочные предприятия (пр-во водоэмульсионной краски)
7. Войлочные заводы
8. Прачечные
9. Производство бетонных добавок
10. Производство буровых растворов
11. Производство растворов для увеличения нефтеотдачи
12. Нефтеперерабатывающая промышленность
13. Производство технических и бытовых моющих средств
14. Производство синтетических волокон
15. Горнорудная промышленность
16. Сельскохозяйственная промышленность

Преимущества Смачивателя ОП-10 по ТУ

- Цена **НИЖЕ** более, чем на 30% по сравнению с аналогами!
- Хорошо растворим в воде!
- Удобная тара (бочка полиэтиленовая, которая выдерживает низкие (до -50°C) и высокие (+80°C) температуры);
- Имеет более низкую температуру загустения -20°C (у «Смачиватель ОП-10 по ГОСТ» +15°C);
- Является трудно горючим не взрывоопасным продуктом!
- Смачиватель ОП-10 по ТУ производится на основе нонилсодержащих компонентов, аналоги производятся на основе фенола. Применение фенола категорически запрещено в большинстве Европейских стран.

Стоимость на Смачиватель ОП-10 по ТУ

Объем	Цена за кг, руб. с НДС
до 100 кг	120
от 100 до 220 кг	115
от 220 кг до 5 тонн	110
от 5 до 10 тонн	105
свыше 10 тонн	100

Цены указаны с учетом тары.

При необходимости предоставляем бесплатный образец Смачивателя ОП-10 по ТУ в количестве 1 кг для лабораторного или промышленного испытания.